# K 440-105 / K 440-113

Verbindungs-Stutzen, T-Form

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Anschluss 1 - 3** | metrisches Außengewinde zylindrisch |
| **Dichtform 1 - 3** | 24° Innenkonus |
| **Bauart-Zusatz** | ohne Gegenmutter |
| **Bauart** | für Schottwandbefestigung |
| **Bauform** | T-Form |
| **Werkstoff** | Stahl |
| **Oberfläche** | galvanisch beschichtet |



## Artikel

| Bezeichnung | Ø d2 (mm) | Ø d3 (mm) | G1 | G2 | G3 | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K 440-105** | 12 | - | M 18 x 1,5 | M 18 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 24 | 56 | 17 | 29 | 20 | 17 |
| **K 440-113** | 12 | 10 | M 18 x 1,5 | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 24 | 56 | 17 | 29 | 20 | 17 |

SW = Schlüsselweite

## Produktvarianten

| | |
|---|---|
| **K 44-156 / K 44-162** | Verbindungs-Reduzierverschraubung, T-Form, mit Überwurfmutter, Schneidring und Gegenmutter |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*