

# K 440-116 / K440-117

Einschraub-Stutzen, L-Form

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

**Anschluss 1** metrisches Innengewinde zylindrisch

**Dichtform 1** flachdichtend

**Anschluss 2** metrisches Außengewinde zylindrisch

**Dichtform 2** 24° Innenkonus

**Anschluss 3** metrisches Außengewinde zylindrisch

**Dichtform 3** Stoßausführung

**Bauart** mit Prüfanschluss

**Bauform** L-Form

**Werkstoff** Stahl

**Oberfläche** galvanisch beschichtet



## Artikel

Bezeichnung	Ø d2 (mm)	G1	G2	G3	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
K 440-116	10	M 12 x 1,5	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	24	24	42	17	17
K 440-117	16	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	24	24	42	17	17

Ø d2 = Rohraußendurchmesser – SW = Schlüsselweite

## Produktvarianten

**K 44-166** Einschraub-Verschraubung, Prüfanschluss, L-Form, mit Überwurfmutter, Schneidring, Gegenmutter, Druckring und Rundschnurring