K 440-116 / K440-117

Einschraub-Stutzen, L-Form

Eigenschaften

Anschluss 1	metrisches Innengewinde zylindrisch
Dichtform 1	flachdichtend
Anschluss 2	metrisches Außengewinde zylindrisch
Dichtform 2	24° Innenkonus
Anschluss 3	metrisches Außengewinde zylindrisch
Dichtform 3	Stoßausführung
Bauart	mit Prüfanschluss
Bauform	L-Form
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet



Artikel

Bezeichnung	Ø d2 (mm)	G1	G2	G3	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
K 440-116	10	M 12 x 1,5	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	24	24	42	17	17
K 440-117	16	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	24	24	42	17	17

Ø d2 = Rohraußendurchmesser – SW = Schlüsselweite

Produktvarianten

K 44-166	Einschraub-Verschraubung, Prüfanschluss, L-Form, mit Überwurfmutter, Schneidring, Gegenmutter, Druckring und Rundschnurring

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.