K 440-116 / K440-117

Einschraub-Stutzen, L-Form



Eigenschaften						
Anschluss 1	metrisches Innengewinde zylindrisch					
Dichtform 1	flachdichtend					
Anschluss 2	metrisches Außengewinde zylindrisch					
Dichtform 2	form 2 24° Innenkonus					
Anschluss 3	uss 3 metrisches Außengewinde zylindrisch					
Dichtform 3	rm 3 Stoßausführung					
Bauart	mit Prüfanschluss					
Bauform	L-Form					
Werkstoff	Stahl					
Oberfläche	galvanisch beschichtet					



Artikel

Bezeichnung	Ø d2 (mm)	G1	G2	G3	j (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
K 440-116	10	M 12 x 1,5	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	24	24	42	17	17
K 440-117	16	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	24	24	42	17	17

Ø d2 = Rohraußendurchmesser - SW = Schlüsselweite

Produktvarianten

K 44-166 Einschraub-Verschraubung, Prüfanschluss, L-Form, mit Überwurfmutter, Schneidring, Gegenmutter, Druckring und Rundschnurring