

K 440-19 - K 440-53

Verbindungs-Stutzen, T-Form

HANSA FLEX

Eigenschaften

Anschluss 1 metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1 Stoßausführung

Anschluss 2 metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2 24° Innenkonus

Anschluss 3 metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 3 Stoßausführung

Bauform T-Form

Werkstoff Stahl

Oberfläche galvanisch beschichtet



Artikel

| Bezeichnung | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | G3 | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|-----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| K 440-19 | 10 | M 22 x 1,5 | M 16 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 56 | 28 | 19 |
| K 440-33 | 8 | M 22 x 1,5 | M 14 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 56 | 28 | 19 |
| K 440-53 | 6 | M 22 x 1,5 | M 12 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 56 | 28 | 19 |

SW = Schlüsselweite

Produktvarianten

K 44-19 / K 44-74 Reduzier-Verbindungsverschraubung, T-Form, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring und Dichtring.