

### Eigenschaften

<b>Anschluss 1</b>	metrisches Außengewinde zylindrisch
<b>Dichtform 1</b>	Stoßausführung
<b>Anschluss 2</b>	metrisches Außengewinde zylindrisch
<b>Dichtform 2</b>	24° Innenkonus
<b>Anschluss 3</b>	metrisches Außengewinde zylindrisch
<b>Dichtform 3</b>	Stoßausführung
<b>Bauform</b>	T-Form
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet



### Artikel

Bezeichnung	Ø d2 (mm)	G1	G2	G3	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
<b>K 440-19</b>	10	M 22 x 1,5	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	56	28	19
<b>K 440-33</b>	8	M 22 x 1,5	M 14 x 1,5	M 22 x 1,5	56	28	19
<b>K 440-53</b>	6	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	56	28	19

SW = Schüsselweite

### Produktvarianten

**K 44-19 / K 44-74** Reduzier-Verbindungsverschraubung, T-Form, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring und Dichtring.