

# K 440-19 - K 440-53

Verbindungs-Stutzen, T-Form

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

**Anschluss 1** metrisches Außengewinde zylindrisch

**Dichtform 1** Stoßausführung

**Anschluss 2** metrisches Außengewinde zylindrisch

**Dichtform 2** 24° Innenkonus

**Anschluss 3** metrisches Außengewinde zylindrisch

**Dichtform 3** Stoßausführung

**Bauform** T-Form

**Werkstoff** Stahl

**Oberfläche** galvanisch beschichtet



## Artikel

| Bezeichnung     | Ø d2<br>(mm) | G1         | G2         | G3         | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|-----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>K 440-19</b> | 10           | M 22 x 1,5 | M 16 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 56         | 28         | 19         |
| <b>K 440-33</b> | 8            | M 22 x 1,5 | M 14 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 56         | 28         | 19         |
| <b>K 440-53</b> | 6            | M 22 x 1,5 | M 12 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 56         | 28         | 19         |

SW = Schlüsselweite

## Produktvarianten

**K 44-19 / K 44-74** Reduzier-Verbindungsverschraubung, T-Form, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring und Dichtring.