

K 440-23

Verbindungs-Stutzen, T-Form

Eigenschaften

Anschluss 1 - 3	metrisches Außengewinde zylindrisch
Dichtform 1 - 3	Stoßausführung
Bauform	T-Form
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet



Artikel

Bezeichnung	G1 - G3	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
K 440-23	M 22 x 1,5	84	42	19

SW = Schlüsselweite

Produktvarianten

K 44-23	Verbindungsverschraubung, T-Form, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring und Gegenmutter
K 44-24	Verbindungs-Stutzen, T-Form, mit Gegenmutter unten
K 44-25	Verbindungs-Stutzen, T-Form, mit Gegenmutter links
K 44-26	Verbindungs-Stutzen, T-Form, mit Gegenmutter unten und links
K 44-27	Verbindungsverschraubung, T-Form, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring und Gegenmutter
K 44-30	Verbindungsverschraubung, T-Form, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring und Gegenmutter
K 44-31	Verbindungsverschraubung, T-Form, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring und Gegenmutter
K 44-44	Reduzier-Verbindungsverschraubung, T-Form, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring und Aufschraubstutzen
K 44-45	Verbindungsverschraubung, T-Form, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring und Dichtring.
K 44-54	Reduzier-Verbindungsverschraubung, T-Form, mit Überwurfmutter, Schneidring, Dichtring, Gegenmutter und Aufschraubstutzen
K 44-72	Verbindungsverschraubung, T-Form, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring und Gegenmutter
K 44-79	Verbindungs-Stutzen, T-Form, mit Kontermutter