

### Eigenschaften

Anschluss 1 - 3	metrisches Außengewinde zylindrisch
Dichtform 1 - 3	Stoßausführung
Bauform	T-Form
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet



### Artikel

Bezeichnung	G1 - G3	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
<b>K 440-23</b>	M 22 x 1,5	84	42	19

SW = Schlüsselweite

### Produktvarianten

<b>K 44-23</b>	Verbindungsverschraubung, T-Form, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring und Gegenmutter
<b>K 44-24</b>	Verbindungs-Stutzen, T-Form, mit Gegenmutter unten
<b>K 44-25</b>	Verbindungs-Stutzen, T-Form, mit Gegenmutter links
<b>K 44-26</b>	Verbindungs-Stutzen, T-Form, mit Gegenmutter unten und links
<b>K 44-27</b>	Verbindungsverschraubung, T-Form, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring und Gegenmutter
<b>K 44-30</b>	Verbindungsverschraubung, T-Form, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring und Gegenmutter
<b>K 44-31</b>	Verbindungsverschraubung, T-Form, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring und Gegenmutter
<b>K 44-44</b>	Reduzier-Verbindungsverschraubung, T-Form, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring und Aufschraubstutzen
<b>K 44-45</b>	Verbindungsverschraubung, T-Form, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring und Dichtring.
<b>K 44-54</b>	Reduzier-Verbindungsverschraubung, T-Form, mit Überwurfmutter, Schneidring, Dichtring, Gegenmutter und Aufschraubstutzen
<b>K 44-72</b>	Verbindungsverschraubung, T-Form, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring und Gegenmutter
<b>K 44-79</b>	Verbindungs-Stutzen, T-Form, mit Kontermutter