

Eigenschaften				
metrisches Außengewinde zylindrisch				
Stoßausführung				
T-Form				
Stahl				
galvanisch beschichtet				



Artikel					
Bezeichnung	G1 - G3	L1	L2	SW	
		(mm)	(mm)	(mm)	
K 440-23	M 22 x 1,5	84	42	19	

SW = Schlüsselweite

Produkt	Produktvarianten			
K 44-23	Verbindungsverschraubung, T-Form, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring und Gegenmutter			
K 44-24	Verbindungs-Stutzen, T-Form, mit Gegenmutter unten			
K 44-25	Verbindungs-Stutzen, T-Form, mit Gegenmutter links			
K 44-26	Verbindungs-Stutzen, T-Form, mit Gegenmutter unten und links			
K 44-27	Verbindungsverschraubung, T-Form, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring und Gegenmutter			
K 44-30	Verbindungsverschraubung, T-Form, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring und Gegenmutter			
K 44-31	Verbindungsverschraubung, T-Form, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring und Gegenmutter			
K 44-44	Reduzier-Verbindungsverschraubung, T-Form, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring und Aufschraubstutzen			
K 44-45	Verbindungsverschraubung, T-Form, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring und Dichtring.			
K 44-54	Reduzier-Verbindungsverschraubung, T-Form, mit Überwurfmutter, Schneidring, Dichtring, Gegenmutter und Aufschraubstutzen			
K 44-72	Verbindungsverschraubung, T-Form, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring und Gegenmutter			
K 44-79	Verbindungs-Stutzen, T-Form, mit Kontermutter			