

K 440-23

Verbindungs-Stutzen, T-Form

Eigenschaften

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Anschluss 1 - 3 | metrisches Außengewinde zylindrisch |
| Dichtform 1 - 3 | Stoßausführung |
| Bauform | T-Form |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | galvanisch beschichtet |



Artikel

| Bezeichnung | G1 - G3 | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| K 440-23 | M 22 x 1,5 | 84 | 42 | 19 |

SW = Schlüsselweite

Produktvarianten

| | |
|----------------|--|
| K 44-23 | Verbindungsverschraubung, T-Form, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring und Gegenmutter |
| K 44-24 | Verbindungs-Stutzen, T-Form, mit Gegenmutter unten |
| K 44-25 | Verbindungs-Stutzen, T-Form, mit Gegenmutter links |
| K 44-26 | Verbindungs-Stutzen, T-Form, mit Gegenmutter unten und links |
| K 44-27 | Verbindungsverschraubung, T-Form, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring und Gegenmutter |
| K 44-30 | Verbindungsverschraubung, T-Form, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring und Gegenmutter |
| K 44-31 | Verbindungsverschraubung, T-Form, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring und Gegenmutter |
| K 44-44 | Reduzier-Verbindungsverschraubung, T-Form, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring und Aufschraubstutzen |
| K 44-45 | Verbindungsverschraubung, T-Form, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring und Dichtring. |
| K 44-54 | Reduzier-Verbindungsverschraubung, T-Form, mit Überwurfmutter, Schneidring, Dichtring, Gegenmutter und Aufschraubstutzen |
| K 44-72 | Verbindungsverschraubung, T-Form, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring und Gegenmutter |
| K 44-79 | Verbindungs-Stutzen, T-Form, mit Kontermutter |