

K 440-26

Verbindungs-Stutzen, Schottverschraubung

HANSA FLEX

Eigenschaften

Anschluss 1 - 3 metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1 - 3 Stoßausführung

Bauart für Schottwandbefestigung

Bauform T-Form

Werkstoff Stahl

Oberfläche galvanisch beschichtet



Artikel

Bezeichnung	G1	G2	G3	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
K 440-26	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	34	70	54	19

SW = Schlüsselweite

Produktvarianten

K 44-32 / K44-61 Verbindungsverschraubung, T-Form, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring und Gegenmutter

K 44-46 Verbindungsverschraubung, T-Form, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring und Dichtring.

K 47-21 Verbindungsverschraubung, T-Form, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring, Gegenmutter und Schlauchstutzen

K 47-22 Verbindungsverschraubung, T-Form, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring, Gegenmutter und Schlauchstutzen