

K 440-26

Verbindungs-Stutzen, Schottverschraubung

HANSA FLEX

Eigenschaften

Anschluss 1 - 3 metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1 - 3 Stoßausführung

Bauart für Schottwandbefestigung

Bauform T-Form

Werkstoff Stahl

Oberfläche galvanisch beschichtet



Artikel

| Bezeichnung | G1 | G2 | G3 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|-----------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| K 440-26 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 34 | 70 | 54 | 19 |

SW = Schlüsselweite

Produktvarianten

K 44-32 / K44-61 Verbindungsverschraubung, T-Form, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring und Gegenmutter

K 44-46 Verbindungsverschraubung, T-Form, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring und Dichtring.

K 47-21 Verbindungsverschraubung, T-Form, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring, Gegenmutter und Schlauchstutzen

K 47-22 Verbindungsverschraubung, T-Form, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring, Gegenmutter und Schlauchstutzen