

Eigenschaften					
metrisches Außengewinde zylindrisch					
24° Innenkonus					
metrisches Außengewinde zylindrisch					
Stoßausführung					
T-Form					
Stahl					
galvanisch beschichtet					



Artikel										
Bezeichnung	Ø d2	G1	G2	G3	i1	i2	L1	L2	L3	SW
14 140 00	(mm)	14.40 4.5	1100 15	1100 15	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
K 440-28	10	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	25	20	25	33	27
K 440-35	6	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	25	20	25	33	27
K 440-47	6	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	15	25	23	25	33	27

SW = Schlüsselweite

Produktvarianten	
K 44-35 - K 44-66	Reduzier-Verbindungsverschraubung, T-Form, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring und Gegenmutter
K 44-38 / K 44-82	Verbindungsverschraubung, T-Form, mit Überwurfmutter, Schneidring und Gegenmutter
K 44-48	Reduzier-Verbindungsverschraubung, T-Form, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring und Dichtring.
K 46-12-5 / K 46-12-9	Verbindungsverschraubung, T-Form mit Prüfanschluss, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring und Prüfanschluss
K 47-20	Verbindungsverschraubung, T-Form, Stahl