

K 440-28 - K 440-47

Verbindungs-Stutzen, T-Form

HANSA FLEX

Eigenschaften

Anschluss 1	metrisches Außengewinde zylindrisch
Dichtform 1	24° Innenkonus
Anschluss 2 + 3	metrisches Außengewinde zylindrisch
Dichtform 2 + 3	Stoßausführung
Bauform	T-Form
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet



Artikel

Bezeichnung	Ø d2 (mm)	G1	G2	G3	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
K 440-28	10	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	25	20	25	33	27
K 440-35	6	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	25	20	25	33	27
K 440-47	6	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	15	25	23	25	33	27

SW = Schlüsselweite

Produktvarianten

K 44-35 - K 44-66	Reduzier-Verbindungsverschraubung, T-Form, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring und Gegenmutter
K 44-38 / K 44-82	Verbindungsverschraubung, T-Form, mit Überwurfmutter, Schneidring und Gegenmutter
K 44-48	Reduzier-Verbindungsverschraubung, T-Form, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring und Dichtring.
K 46-12-5 / K 46-12-9	Verbindungsverschraubung, T-Form mit Prüfanschluss, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring und Prüfanschluss
K 47-20	Verbindungsverschraubung, T-Form, Stahl