

### Eigenschaften

<b>Anschluss 1</b>	metrisches Außengewinde zylindrisch
<b>Dichtform 1</b>	24° Innenkonus
<b>Anschluss 2 + 3</b>	metrisches Außengewinde zylindrisch
<b>Dichtform 2 + 3</b>	Stoßausführung
<b>Bauform</b>	T-Form
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet



### Artikel

Bezeichnung	Ø d2 (mm)	G1	G2	G3	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
<b>K 440-28</b>	10	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	25	20	25	33	27
<b>K 440-35</b>	6	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	25	20	25	33	27
<b>K 440-47</b>	6	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	15	25	23	25	33	27

SW = Schlüsselweite

### Produktvarianten

<b>K 44-35 - K 44-66</b>	Reduzier-Verbindungsverschraubung, T-Form, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring und Gegenmutter
<b>K 44-38 / K 44-82</b>	Verbindungsverschraubung, T-Form, mit Überwurfmutter, Schneidring und Gegenmutter
<b>K 44-48</b>	Reduzier-Verbindungsverschraubung, T-Form, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring und Dichtring.
<b>K 46-12-5 / K 46-12-9</b>	Verbindungsverschraubung, T-Form mit Prüfanschluss, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring und Prüfanschluss
<b>K 47-20</b>	Verbindungsverschraubung, T-Form, Stahl