# K 440-39
Verbindungs-Stutzen

HANSA FLEX

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Anschluss 1 + 2** | metrisches Außengewinde zylindrisch |
| **Dichtform 1 + 2** | Stoßausführung |
| **Anschluss 3** | metrisches Außengewinde zylindrisch |
| **Dichtform 3** | 24° Innenkonus |
| **Bauform** | T-Form |
| **Werkstoff** | Stahl |
| **Oberfläche** | galvanisch beschichtet |



## Artikel

| Bezeichnung | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | G3 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K 440-39** | 6 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 24 | 28 | 42 | 24 | 19 |

SW = Schlüsselweite

## Produktvarianten

| | |
|---|---|
| **K 44-55** | Reduzier-Verbindungsverschraubung, T-Form, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring und Gegenmutter |
| **K 46-12-6** | Verbindungsverschraubung, T-Form mit Prüfanschluss, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring und Prüfanschluss |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*