K 440-39
Verbindungs-Stutzen

HANSA-FLEX

Eigenschaften

Anschluss 1 + 2	metrisches Außengewinde zylindrisch
Dichtform 1 + 2	Stoßausführung
Anschluss 3	metrisches Außengewinde zylindrisch
Dichtform 3	24° Innenkonus
Bauform	T-Form
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet



Artikel

Bezeichnung	Ø d2 (mm)	G1	G2	G3	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
K 440-39	6	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	24	28	42	24	19

SW = Schlüsselweite

Produktvarianten

K 44-55	Reduzier-Verbindungsverschraubung, T-Form, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring und Gegenmutter
K 46-12-6	Verbindungsverschraubung, T-Form mit Prüfanschluss, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring und Prüfanschluss

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.