

| Eigenschaften   |                                     |  |  |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Anschluss 1 + 2 | metrisches Außengewinde zylindrisch |  |  |  |  |  |
| Dichtform 1 + 2 | Stoßausführung                      |  |  |  |  |  |
| Anschluss 3     | metrisches Außengewinde zylindrisch |  |  |  |  |  |
| Dichtform 3     | 24° Innenkonus                      |  |  |  |  |  |
| Bauform         | T-Form                              |  |  |  |  |  |
| Werkstoff       | Stahl                               |  |  |  |  |  |
| Oberfläche      | galvanisch beschichtet              |  |  |  |  |  |



| Artikel     |      |            |            |            |      |      |      |      |      |
|-------------|------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|
| Bezeichnung | Ø d2 | G1         | G2         | G3         | i    | L1   | L2   | L3   | SW   |
|             | (mm) |            |            |            | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| K 440-93    | 12   | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 24   | 42   | 42   | 26   | 19   |

SW = Schlüsselweite