

### Eigenschaften

|                 |   |
|-----------------|---|
| Anschluss 1     | metrisches Außengewinde zylindrisch                                   |
| Dichtform 1     | 24° Innenkonus  |
| Anschluss 2 - 4 | metrisches Außengewinde zylindrisch                                   |
| Dichtform 2 - 4 | Stoßausführung  |
| Bauform         | K-Form  |
| Lieferumfang    | mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring und Gegenmutter |
| Werkstoff       | Stahl   |
| Oberfläche      | galvanisch beschichtet  |



### Artikel

| Bezeichnung    | Ø d1<br>(mm) | Ø d2<br>(mm) | G3         | i2<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | S2 | S3 |
|----------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|----|----|
| <b>K 45-03</b> | 6            | 15           | M 22 x 1,5 | 27         | 114        | 42         | 32         | 19         | 27 | 27 | 14 |
| <b>K 45-22</b> | 6            | 16           | M 22 x 1,5 | 27         | 100        | 42         | 32         | 19         | 27 | 27 | 14 |

SW = Schlüsselweite

### Produktvarianten

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>K 450-02 - K 450-15</b> | Verbindungs-Stutzen, Kreuz-Form, Stahl |
|----------------------------|--|