

# K 45-03 / K 45-22

Verbindungsverschraubung, Kreuz-Form

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Anschluss 1</b>	metrisches Außengewinde zylindrisch
<b>Dichtform 1</b>	24° Innenkonus
<b>Anschluss 2 - 4</b>	metrisches Außengewinde zylindrisch
<b>Dichtform 2 - 4</b>	Stoßausführung
<b>Bauform</b>	K-Form
<b>Lieferumfang</b>	mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring und Gegenmutter
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet



## Artikel

Bezeichnung	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	G3	i2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1	S2	S3
<b>K 45-03</b>	6	15	M 22 x 1,5	27	114	42	32	19	27	27	14
<b>K 45-22</b>	6	16	M 22 x 1,5	27	100	42	32	19	27	27	14

SW = Schlüsselweite

## Produktvarianten

**K 450-02 - K 450-15** Verbindungs-Stutzen, Kreuz-Form, Stahl