

# K 46-12-3 - K 46-12-10

## Verschraubung, T-Form Prüfanschluss

### Eigenschaften

<b>Anschluss 1</b>	Messanschluss M 16 x 1,5
<b>Anschluss 2 + 3</b>	metrisches Außengewinde zylindrisch
<b>Dichtform 2 + 3</b>	24° Innenkonus
<b>Bauart</b>	mit Prüfanschluss
<b>Bauart-Zusatz</b>	mit Schutzkappe
<b>Bauform</b>	T-Form
<b>Lieferumfang</b>	mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichting und Prüfanschluss
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet



### Artikel

Bezeichnung	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 46-12-3	10	60	60	14	19	17
K 46-12-7	15	100	66	19	27	17
K 46-12-4	12	64	62	17	22	17
K 46-12-10	8	58	59	12	17	17

SW = Schlüsselweite

### Produktvarianten

<b>XRT</b>	Reduzierverschraubung, T-Form, Stutzen (ohne Überwurfmutter und Schneidring)
------------	------------------------------------------------------------------------------