

K 46-12-3 - K 46-12-10

Verschraubung, T-Form Prüfanschluss

Eigenschaften

| | |
|------------------------|--|
| Anschluss 1 | Messanschluss M 16 x 1,5 |
| Anschluss 2 + 3 | metrisches Außengewinde zylindrisch |
| Dichtform 2 + 3 | 24° Innenkonus |
| Bauart | mit Prüfanschluss |
| Bauart-Zusatz | mit Schutzkappe |
| Bauform | T-Form |
| Lieferumfang | mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichting und Prüfanschluss |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | galvanisch beschichtet |



Artikel

| Bezeichnung | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|----|----|
| K 46-12-3 | 10 | 60 | 60 | 14 | 19 | 17 |
| K 46-12-7 | 15 | 100 | 66 | 19 | 27 | 17 |
| K 46-12-4 | 12 | 64 | 62 | 17 | 22 | 17 |
| K 46-12-10 | 8 | 58 | 59 | 12 | 17 | 17 |

SW = Schlüsselweite

Produktvarianten

| | |
|------------|---|
| XRT | Reduzierschraubung, T-Form, Stutzen (ohne Überwurfmutter und Schneidring) |
|------------|---|