

# K 46-4-21 - K 46-4-37

Einschraub-Schottverschraubung

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Anschluss 1</b>	metrisches Außengewinde zylindrisch
<b>Anschluss 2</b>	metrisches Außengewinde zylindrisch
<b>Dichtform 2</b>	24° Innenkonus
<b>Bauart</b>	für Schottwandbefestigung
<b>Bauform</b>	gerade
<b>Lieferumfang</b>	mit Überwurfmutter, Schneidring und Gegenmutter
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet



## Artikel

Bezeichnung	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	S1	S2
<b>K 46-4-21</b>	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	12	62	22	24	22
<b>K 46-4-22</b>	12	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	12	62	27	24	22
<b>K 46-4-34</b>	10	M 22 x 1,5	M 16 x 1,5	12	60	27	22	19
<b>K 46-4-37</b>	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	12	62	22	22	19

SW = Schlüsselweite

## Produktvarianten

**K 460-4-19 - K 460-4-29** Einschraub-Stutzen-Schottverschraubung, Stahl