

K 46-4-23 - K 46-4-40

Einschraub-Schottverschraubung

HANSA FLEX

Eigenschaften

Anschluss 1	metrisches Außengewinde zylindrisch
Anschluss 2	metrisches Außengewinde zylindrisch
Bauart	für Schottwandbefestigung
Bauform	gerade
Lieferumfang	mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring und Gegenmutter
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet



Artikel

Bezeichnung	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 46-4-23	16	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	76	27	27	27
K 46-4-32	15	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	12	76	27	24	22
K 46-4-36	15	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	76	27	27	27
K 46-4-39	15	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	12	76	27	27	27
K 46-4-40	18	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	12	76	32	32	32

SW = Schlüsselweite

Produktvarianten

K 460-4-6 - K 460-4-31 Einschraub-Stutzen, Stahl