

# K 46-4-23 - K 46-4-40

Einschraub-Schottverschraubung

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Anschluss 1</b>	metrisches Außengewinde zylindrisch
<b>Anschluss 2</b>	metrisches Außengewinde zylindrisch
<b>Bauart</b>	für Schottwandbefestigung
<b>Bauform</b>	gerade
<b>Lieferumfang</b>	mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring und Gegenmutter
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet



## Artikel

Bezeichnung	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	S1	S2
<b>K 46-4-23</b>	16	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	76	27	27	27
<b>K 46-4-32</b>	15	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	12	76	27	24	22
<b>K 46-4-36</b>	15	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	76	27	27	27
<b>K 46-4-39</b>	15	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	12	76	27	27	27
<b>K 46-4-40</b>	18	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	12	76	32	32	32

SW = Schlüsselweite

## Produktvarianten

**K 460-4-6 - K 460-4-31** Einschraub-Stutzen, Stahl