

### Eigenschaften

Anschluss 1	metrisches Außengewinde zylindrisch
Anschluss 2	metrisches Außengewinde zylindrisch
Bauart	für Schottwandbefestigung
Bauform	gerade
Lieferumfang	mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring und Gegenmutter
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet



### Artikel

Bezeichnung	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	S1	S2
<b>K 46-4-23</b>	16	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	76	27	27	27
<b>K 46-4-32</b>	15	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	12	76	27	24	22
<b>K 46-4-36</b>	15	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	76	27	27	27
<b>K 46-4-39</b>	15	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	12	76	27	27	27
<b>K 46-4-40</b>	18	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	12	76	32	32	32

SW = Schlüsselweite

### Produktvarianten

**K 460-4-6 - K 460-4-31** Einschraub-Stutzen, Stahl