

# K 46-4-7 - K 46-4-42

Einschraub-Stutzen-Schottverschraubung

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

**Anschluss 1** metrisches Außengewinde zylindrisch

**Anschluss 2** metrisches Außengewinde zylindrisch

**Bauart** für Schottwandbefestigung

**Bauform** gerade

**Lieferumfang** mit Kontermutter

**Werkstoff** Stahl

**Oberfläche** galvanisch beschichtet



## Artikel

| Bezeichnung      | G1         | G2         | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 |
|------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----|
| <b>K 46-4-7</b>  | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12        | 54         | 36         | 22         | 24 |
| <b>K 46-4-8</b>  | M 22 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 12        | 40         | 20         | 27         | 17 |
| <b>K 46-4-9</b>  | M 22 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 12        | 43         | 23         | 27         | 19 |
| <b>K 46-4-10</b> | M 18 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 12        | 54         | 36         | 22         | 24 |
| <b>K 46-4-11</b> | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 12        | 54         | 34         | 32         | 32 |
| <b>K 46-4-42</b> | M 22 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 12        | 54         | 34         | 27         | 24 |

SW = Schlüsselweite

## Produktvarianten

**K 460-4-6 - K 460-4-31** Einschraub-Stutzen, Stahl