

Eigenschaften						
Anschluss 1	metrisches Außengewinde zylindrisch					
Anschluss 2	metrisches Außengewinde zylindrisch					
Bauart	für Schottwandbefestigung					
Bauform	gerade					
Lieferumfang	mit Kontermutter					
Werkstoff	Stahl					
Oberfläche	galvanisch beschichtet					



Artikel							
Bezeichnung	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1
K 46-4-7	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	54	36	22	24
K 46-4-8	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	12	40	20	27	17
K 46-4-9	M 22 x 1,5	M 14 x 1,5	12	43	23	27	19
K 46-4-10	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	12	54	36	22	24
K 46-4-11	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	12	54	34	32	32
K 46-4-42	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	12	54	34	27	24

SW = Schlüsselweite

Prod	lul	ktv	ari	an	ten
------	-----	-----	-----	----	-----

K 460-4-6 - K 460-4-31 Einschraub-Stutzen, Stahl