K 460-4-19 - K 460-4-29

Einschraub-Stutzen-Schottverschraubung

Eigenschaften

Anschluss 1	metrisches Außengewinde zylindrisch
Anschluss 2	metrisches Außengewinde zylindrisch
Dichtform 2	24° Innenkonus
Bauart	für Schottwandbefestigung
Bauform	gerade
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet



Artikel

Bezeichnung	Ø d2 (mm)	G1	G2	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
K 460-4-19	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	12	34	54	22
K 460-4-20	12	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	12	34	54	27
K 460-4-27	10	M 20 x 1,5	M 16 x 1,5	12	35	52	27
K 460-4-29	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	12	34	54	22

Ø d2 = Rohraußendurchmesser – SW = Schlüsselweite

Produktvarianten

K 46-4-21 - K 46-4-37	Einschraub-Schottverschraubung, mit Überwurfmutter, Schneidring und Gegenmutter

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.