

### Eigenschaften

<b>Anschluss 1</b>	metrisches Außengewinde zylindrisch
<b>Anschluss 2</b>	metrisches Außengewinde zylindrisch
<b>Dichtform 2</b>	24° Innenkonus
<b>Bauart</b>	für Schottwandbefestigung
<b>Bauform</b>	gerade
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet



### Artikel

Bezeichnung	Ø d2 (mm)	G1	G2	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
<b>K 460-4-19</b>	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	12	34	54	22
<b>K 460-4-20</b>	12	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	12	34	54	27
<b>K 460-4-27</b>	10	M 20 x 1,5	M 16 x 1,5	12	35	52	27
<b>K 460-4-29</b>	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	12	34	54	22

Ø d2 = Rohraußendurchmesser – SW = Schlüsselweite

### Produktvarianten

**K 46-4-21 - K 46-4-37** Einschraub-Schottverschraubung, mit Überwurfmutter, Schneidring und Gegenmutter