

# K 460-4-19 - K 460-4-29

## Einschraub-Stutzen-Schottverschraubung

### Eigenschaften

**Anschluss 1** metrisches Außengewinde zylindrisch

**Anschluss 2** metrisches Außengewinde zylindrisch

**Dichtform 2** 24° Innenkonus

**Bauart** für Schottwandbefestigung

**Bauform** gerade

**Werkstoff** Stahl

**Oberfläche** galvanisch beschichtet



### Artikel

Bezeichnung	Ø d2 (mm)	G1	G2	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
<b>K 460-4-19</b>	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	12	34	54	22
<b>K 460-4-20</b>	12	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	12	34	54	27
<b>K 460-4-27</b>	10	M 20 x 1,5	M 16 x 1,5	12	35	52	27
<b>K 460-4-29</b>	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	12	34	54	22

Ø d2 = Rohraußendurchmesser – SW = Schlüsselweite

### Produktvarianten

**K 46-4-21 - K 46-4-37** Einschraub-Schottverschraubung, mit Überwurfmutter, Schneidring und Gegenmutter