

Eigenschaften			
Anschluss 1	metrisches Außengewinde zylindrisch		
Anschluss 2	metrisches Außengewinde zylindrisch		
Dichtform 2	Stoßausführung		
Bauart	für Schottwandbefestigung		
Bauform	gerade		
Werkstoff	Stahl		
Oberfläche	galvanisch beschichtet		



Artikel							
Bezeichnung	G1	G2	i1	i2	L1	SW	
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
K 460-4-6	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	34	54	27	
K 460-4-7	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	12	20	40	27	
K 460-4-8	M 22 x 1,5	M 14 x 1,5	12	23	43	27	

SW = Schlüsselweite

Produktvarianten	
K 46-4-23 - K 46-4-40	Einschraub-Schottverschraubung, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring und Gegenmutter
K 46-4-6 / K 46-4-24	Verbindungs-Schottverschraubung, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring und Gegenmutter
K 46-4-7 - K 46-4-42	Einschraub-Stutzen-Schottverschraubung, mit Kontermutter
K 47-07 / K 47-41	Verbindungsverschraubung, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring, Gegenmutter und Schlauchstutzen