

K 460-4-6 - K 460-4-31

Einschraub-Stutzen

Eigenschaften

Anschluss 1 metrisches Außengewinde zylindrisch

Anschluss 2 metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2 Stoßausführung

Bauart für Schottwandbefestigung

Bauform gerade

Werkstoff Stahl

Oberfläche galvanisch beschichtet



Artikel

Bezeichnung	G1	G2	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
K 460-4-6	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	34	54	27
K 460-4-7	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	12	20	40	27
K 460-4-8	M 22 x 1,5	M 14 x 1,5	12	23	43	27

SW = Schlüsselweite

Produktvarianten

K 46-4-23 - K 46-4-40 Einschraub-Schottverschraubung, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring und Gegenmutter

K 46-4-6 / K 46-4-24 Verbindungs-Schottverschraubung, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring und Gegenmutter

K 46-4-7 - K 46-4-42 Einschraub-Stutzen-Schottverschraubung, mit Kontermutter

K 47-07 / K 47-41 Verbindungsverschraubung, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring, Gegenmutter und Schlauchstutzen