

### Eigenschaften

<b>Anschluss 1</b>	metrisches Außengewinde zylindrisch
<b>Anschluss 2</b>	metrisches Außengewinde zylindrisch
<b>Dichtform 2</b>	Stoßausführung
<b>Bauart</b>	für Schottwandbefestigung
<b>Bauform</b>	gerade
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet



### Artikel

Bezeichnung	G1	G2	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
<b>K 460-4-6</b>	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	34	54	27
<b>K 460-4-7</b>	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	12	20	40	27
<b>K 460-4-8</b>	M 22 x 1,5	M 14 x 1,5	12	23	43	27

SW = Schlüsselweite

### Produktvarianten

<b>K 46-4-23 - K 46-4-40</b>	Einschraub-Schottverschraubung, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring und Gegenmutter
<b>K 46-4-6 / K 46-4-24</b>	Verbindungs-Schottverschraubung, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring und Gegenmutter
<b>K 46-4-7 - K 46-4-42</b>	Einschraub-Stutzen-Schottverschraubung, mit Kontermutter
<b>K 47-07 / K 47-41</b>	Verbindungsverschraubung, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring, Gegenmutter und Schlauchstutzen