

# K 47-07 / K 47-41

Verbindungsverschraubung

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Anschluss 1</b>  | Schlauchanschluss  |
| <b>Anschluss 2</b>  | metrisches Außengewinde zylindrisch  |
| <b>Dichtform 2</b>  | Stoßausführung   |
| <b>Bauart</b>       | für Schottwandbefestigung  |
| <b>Bauform</b>      | gerade   |
| <b>Lieferumfang</b> | mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring, Dichtring, Gegenmutter und Schlauchstutzen |
| <b>Werkstoff</b>    | Stahl  |
| <b>Oberfläche</b>   | galvanisch beschichtet   |



## Artikel

| Bezeichnung    | Ø d1<br>(mm) | Schlauch-ID<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | S2 | S3 |
|----------------|--------------|---------------------|------------|------------|------------|----|----|----|
| <b>K 47-07</b> | 15           | 13                  | 134        | 76         | 27         | 27 | 27 | 27 |
| <b>K 47-41</b> | 16           | 13                  | 134        | 76         | 27         | 27 | 27 | 27 |

SW = Schlüsselweite

## Produktvarianten

**K 460-4-6 - K 460-4-31** Einschraub-Stutzen, Stahl