

# K 47-37

Einschraub-Verschraubung, Prüfanschluss

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Anschluss 1</b>   | Schlauchanschluss   |
| <b>Anschluss 2</b>   | metrisches Außengewinde zylindrisch                         |
| <b>Dichtform 2</b>   | Stoßausführung  |
| <b>Anschluss 3</b>   | BSP-Innengewinde zylindrisch                                |
| <b>Bauart</b>        | für Schottwandbefestigung                                   |
| <b>Bauart-Zusatz</b> | mit Prüfanschluss   |
| <b>Bauform</b>       | gerade  |
| <b>Lieferumfang</b>  | mit Überwurfmutter, Dichtring, Gegenmutter, Schlauchstutzen |
| <b>Werkstoff</b>     | Stahl   |
| <b>Oberfläche</b>    | galvanisch beschichtet                                      |



## Artikel

| Bezeichnung    | Schlauch-ID<br>(mm) | G1         | G2         | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | S2 |
|----------------|---------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----|----|
| <b>K 47-37</b> | 13                  | M 22 x 1,5 | G 1/8" -28 | 25        | 110        | 33         | 27         | 27 | 27 |

SW = Schlüsselweite