

### Eigenschaften

<b>Anschluss 1</b>	metrisches Außengewinde zylindrisch
<b>Dichtform 1</b>	flachdichtend
<b>Anschluss 2</b>	Schlauchanschluss
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet



### Artikel

Bezeichnung	Schlauch-ID (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
<b>K 470-08</b>	13	M 22 x 1,5	12	60	40	27
<b>K 470-09</b>	13	M 26 x 1,5	12	60	40	32
<b>K 470-11</b>	8	M 14 x 1,5	12	47	30	19
<b>K 470-20</b>	11	M 16 x 1,5	12	60	40	22
<b>K 470-26</b>	8	M 16 x 1,5	12	50	30	22
<b>K 470-27</b>	13	M 16 x 1,5	12	60	40	22
<b>K 470-28</b>	8	M 22 x 1,5	12	50	30	27
<b>K 470-36</b>	11	M 22 x 1,5	12	60	40	27

SW = Schlüsselweite

### Produktvarianten

**K 47-04 - K 47-40** Steckverbinder, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring und Dichtring.