

K 470-07 - K 470-36

Schlauchstutzen ohne Bund

HANSA FLEX

Eigenschaften

Anschluss 1 metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1 flachdichtend

Anschluss 2 Schlauchanschluss

Werkstoff Stahl

Oberfläche galvanisch beschichtet



Artikel

| Bezeichnung | Schlauch-ID (mm) | G1 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|-------------|---------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| K 470-08 | 13 | M 22 x 1,5 | 12 | 60 | 40 | 27 |
| K 470-09 | 13 | M 26 x 1,5 | 12 | 60 | 40 | 32 |
| K 470-11 | 8 | M 14 x 1,5 | 12 | 47 | 30 | 19 |
| K 470-20 | 11 | M 16 x 1,5 | 12 | 60 | 40 | 22 |
| K 470-26 | 8 | M 16 x 1,5 | 12 | 50 | 30 | 22 |
| K 470-27 | 13 | M 16 x 1,5 | 12 | 60 | 40 | 22 |
| K 470-28 | 8 | M 22 x 1,5 | 12 | 50 | 30 | 27 |
| K 470-36 | 11 | M 22 x 1,5 | 12 | 60 | 40 | 27 |

SW = Schlüsselweite

Produktvarianten

K 47-04 - K 47-40 Steckverbinder, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring und Dichtring.