K 470-07 - K 470-36

Schlauchstutzen ohne Bund

Eigenschaften

Anschluss 1	metrisches Außengewinde zylindrisch
Dichtform 1	flachdichtend
Anschluss 2	Schlauchanschluss
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet



Artikel

Bezeichnung	Schlauch-ID (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
K 470-08	13	M 22 x 1,5	12	60	40	27
K 470-09	13	M 26 x 1,5	12	60	40	32
K 470-11	8	M 14 x 1,5	12	47	30	19
K 470-20	11	M 16 x 1,5	12	60	40	22
K 470-26	8	M 16 x 1,5	12	50	30	22
K 470-27	13	M 16 x 1,5	12	60	40	22
K 470-28	8	M 22 x 1,5	12	50	30	27
K 470-36	11	M 22 x 1,5	12	60	40	27

SW = Schlüsselweite

Produktvarianten

K 47-04 - K 47-40	Steckverbinder, mit Überwurfmutter, Schneidring, Druckring und Dichtring.

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.