

FARBSPRITZ

Farbspritzschlauch

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|---------------------------|--|
| Einsatzbereich | Lackieranwendungen |
| Besondere Merkmale | robust strapazierfähig besonders flexibel |
| Innenschicht | EPDM (glatt) |
| Einlage | eine Geflechteinlage aus hochzugfestem Synthetikgarn |
| Außenschicht | EPDM (glatt) |
| Farbe | grün |
| Temp. min. | -40 °C |
| Temp. max. | 100 °C |
| Medien | wasserlösliche Farben Frisch- und Seewasser ketonische Lösungsmittel und eine Vielzahl von Chemikalien Kunstharzfarben und Polyesterlacke Laugen Säuren |



Artikel

| Bezeichnung | Innen-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Wandstärke (mm) | Betriebsdruck (bar) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------------|
| FARBSPRITZ 06-3.5 | 6 | 13 | 3,5 | 20,0 |
| FARBSPRITZ 09-3.5 | 9 | 16 | 3,5 | 20,0 |
| FARBSPRITZ 11-4 | 11 | 19 | 4,0 | 20,0 |