# SKM HL 3 UDK

Steckkupplungs-Muffe

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Anschluss 1** | metrisches Außengewinde zylindrisch |
| **Dichtform 1** | 24° Innenkonus |
| **Zusatzmerkmal** | unter Restdruck kuppelbar |
| **Werkstoff** | Stahl |
| **Oberfläche** | galvanisch beschichtet |



## Artikel

| Bezeichnung | DN* | Bau-reihe | für Rohr-Außen-Ø (mm) | Anschlussge-winde | SW (mm) | Bau-größe | Betriebs-druck (bar) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | SF gek.* | Temp. Mine-ralöl min. (°C) | Temp. Mine-ralöl max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKM 10 HL 3 UDK** | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 30 | 3 | 225,0 | 38 | 23,8 | 70 | 4 | 25 | 125 |
| **SKM 13 HL 3 UDK** | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 30 | 3 | 225,0 | 38 | 23,8 | 71 | 4 | 25 | 125 |

BD = Betriebsdruck – SF gek. = Sicherheitsfaktor gekuppelt – SW = Schlüsselweite

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*