

WA IR ST

Anschlussstück ... IR, Stahl

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|-----------------------|---|
| Einsatzbereich | Anschlussarmatur für Metallschläuche |
| Anschluss 1 | Gewindemuffe mit zylindrischem, zölligem Innengewinde |
| Norm | DIN EN 10226 / ISO 7-1 |
| Bauform | gerade |
| Werkstoff | Stahl (schweißfähig) |



Bestellhinweise

Andere Ausführungen auf Anfrage

Artikel

| Bezeichnung | DN | G1 |
|--------------|----|-----------|
| WA 006 IR ST | 6 | Rp 1/4" |
| WA 010 IR ST | 10 | Rp 3/8" |
| WA 013 IR ST | 13 | Rp 1/2" |
| WA 020 IR ST | 20 | Rp 3/4" |
| WA 025 IR ST | 25 | Rp 1" |
| WA 032 IR ST | 32 | Rp 1.1/4" |
| WA 040 IR ST | 40 | Rp 1.1/2" |
| WA 050 IR ST | 50 | Rp 2" |
| WA 065 IR ST | 65 | Rp 2.1/2" |
| WA 080 IR ST | 80 | Rp 3" |

Produktvarianten

| | |
|-----------------|---|
| WA IR | Anschlussstück ... IR, Temperguss, Temperguss |
| WA IR RG | Anschlussstück ... IR, Rotguss, Rotguss |
| WA IR VA | Anschlussstück ... IR, VA, Edelstahl |