


Eigenschaften				
Einsatzbereich	Anschlussarmatur für Metallschläuche			
Anschluss 1	zölliges Aussengewinde konisch			
Dichtform 1	gewindedichtend			
Norm	DIN EN 10226 / ISO 7-1			
Bauform	gerade			
Werkstoff	Edelstahl			





Hinweis

Angegebene Schlüsselweiten sind Richtwerte!

Bestellhinweise

Andere Ausführungen auf Anfrage

Artikel				
Bezeichnung	DN	PN (bar)	G1	SW (mm)
WA 006 HN VA	6	50	R 1/4"	19
WA 010 HN VA	10	50	R 3/8"	22
WA 013 HN VA	13	50	R 1/2"	28
WA 020 HN VA	20	50	R 3/4"	32
WA 025 HN VA	25	50	R 1"	42
WA 032 HN VA	32	40	R 1.1/4"	50
WA 040 HN VA	40	40	R 1.1/2"	55
WA 050 HN VA	50	25	R 2"	70
WA 065 HN VA	65	25	R 2.1/2"	85
WA 080 HN VA	80	25	R 3"	100
WA 100 HN VA	100	25	R 4"	130

Produktvarianten

WA HN Anschlussteil ... HN, Temperguss, Temperguss