


Eigenschaften				
Einsatzbereich	Anschlussarmatur für Metallschläuche			
Anschluss 1	zölliges Innengewinde zylindrisch			
Dichtform 1	konisch dichtend			
Norm	DIN EN 10226 / ISO 7-1			
Bauform	gerade			
Anwendung	gelötete Ausführung bis 200 °C temperaturbeständig			
Ausführung	3-tlg. Verschraubung			
Werkstoff	Rotguss			





Hinweis

Angegebene Schlüsselweiten sind Richtwerte!

Bestellhinweise

Andere Ausführungen auf Anfrage

Artikel

, ti tiitoi			
Bezeichnung	DN	G1	S1
			(mm)
WA 010 VB RG	10	Rp 3/8"	32,0
WA 013 VB RG	13	Rp 1/2"	41,0
WA 020 VB RG	20	Rp 3/4"	50,0
WA 025 VB RG	25	Rp 1"	55,0
WA 032 VB RG	32	Rp 1.1/4"	70,0
WA 040 VB RG	40	Rp 1.1/2"	75,0
WA 050 VB RG	50	Rp 2"	90,0

Produktvarianten WA VB Anschlussteil ... VB, Temperguss, Temperguss WA VB VA Anschlussteil ... VB, VA, Edelstahl