
HK 42 C1 (7/G/Q/R) Magnetwegeventil NG 10



Eigenschaften		
Ausführung	4/2-Wegeventil oder 4/3-Wegeventil mit Nothandbetätigung	
Lieferumfang	mit Spule, ohne Stecker	
Betriebsdruck	P, A, B: max. 350bar / T: max. 100bar	
Volumenstrom	max. 140 l/min (beachte Kennlinien)	
Anschluss	ISO/Cetop 05 NG10	
Befestigung	4 Stk. Innensechskantschraube M6x40 12.9	





Beschreibung

Schaltleistungsgrenzen siehe Kennlinien

Bestellhinweise

Weitere Schaltungen und Ausführungen sowie Volumenströme und Schaltleistungsgrenzen auf Anfrage

Artikel						
Bezeichnung	Art	Nennspannung/	Überdeckung	Kolbentyp	Ausführung	Gewicht
		Stromart				(kg)
HK 42 3151 0101 C1 R	4/2	12 VDC	positiv (geschlossen)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	Federrückstellung	3,4
HK 42 3151 0101 C1 Q	4/2	24 VDC	positiv (geschlossen)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	Federrückstellung	3,4
HK 42 3151 0101 C1 G	4/2	205 VDC	positiv (geschlossen)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	Federrückstellung	3,4
HK 42 3151 0101 C1 7	4/2	230 VAC 50 Hz	positiv (geschlossen)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	Federrückstellung	3,4
HK 42 3111 0101 C1 R	4/2	12 VDC	negativ (offen)	11 [PB/AT]-[PA/BT]	Federrückstellung	3,4
HK 42 3111 0101 C1 Q	4/2	24 VDC	negativ (offen)	11 [PB/AT]-[PA/BT]	Federrückstellung	3,4
HK 42 3111 0101 C1 G	4/2	205 VDC	negativ (offen)	11 [PB/AT]-[PA/BT]	Federrückstellung	3,4
HK 42 3111 0101 C1 7	4/2	230 VAC 50 Hz	negativ (offen)	11 [PB/AT]-[PA/BT]	Federrückstellung	3,4
HK 42 3151 0201 C1 R	4/2	12 VDC	positiv (geschlossen)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	Federrückstellung	3,4
HK 42 3151 0201 C1 Q	4/2	24 VDC	positiv (geschlossen)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	Federrückstellung	3,4
HK 42 3151 0201 C1 G	4/2	205 VDC	positiv (geschlossen)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	Federrückstellung	3,4
HK 42 3151 0201 C1 7	4/2	230 VAC 50 Hz	positiv (geschlossen)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	Federrückstellung	3,4
HK 42 3101 0601 C1 R	4/2	12 VDC	negativ (offen)	01 [PB/AT]-[ABPT]	Federrückstellung	3,4
HK 42 3101 0601 C1 Q	4/2	24 VDC	negativ (offen)	01 [PB/AT]-[ABPT]	Federrückstellung	3,4
HK 42 3101 0601 C1 G	4/2	205 VDC	negativ (offen)	01 [PB/AT]-[ABPT]	Federrückstellung	3,4
HK 42 3101 0601 C1 7	4/2	230 VAC 50 Hz	negativ (offen)	01 [PB/AT]-[ABPT]	Federrückstellung	3,4
HK 42 3103 0601 C1 R	4/2	12 VDC	positiv (geschlossen)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]	Federrückstellung	3,4
HK 42 3103 0601 C1 Q	4/2	24 VDC	positiv (geschlossen)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]	Federrückstellung	3,4
HK 42 3103 0601 C1 G	4/2	205 VDC	positiv (geschlossen)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]	Federrückstellung	3,4
HK 42 3103 0601 C1 7	4/2	230 VAC 50 Hz	positiv (geschlossen)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]	Federrückstellung	3,4
HK 42 3108 0601 C1 R	4/2	12 VDC	positiv (geschlossen)	08 [PB/AT]-[ABT/P]	Federrückstellung	3,4
HK 42 3108 0601 C1 Q	4/2	24 VDC	positiv (geschlossen)	08 [PB/AT]-[ABT/P]	Federrückstellung	3,4
HK 42 3108 0601 C1 G	4/2	205 VDC	positiv (geschlossen)	08 [PB/AT]-[ABT/P]	Federrückstellung	3,4
HK 42 3108 0601 C1 7	4/2	230 VAC 50 Hz	positiv (geschlossen)	08 [PB/AT]-[ABT/P]	Federrückstellung	3,4
HK 42 3107 0601 C1 R	4/2	12 VDC	negativ (offen)	07 [PA/BT]-[A/B/PT]	Federrückstellung	3,4
HK 42 3107 0601 C1 Q	4/2	24 VDC	negativ (offen)	07 [PA/BT]-[A/B/PT]	Federrückstellung	3,4
HK 42 3107 0601 C1 G	4/2	205 VDC	negativ (offen)	07 [PA/BT]-[A/B/PT]	Federrückstellung	3,4
HK 42 3107 0601 C1 7	4/2	230 VAC 50 Hz	negativ (offen)	07 [PA/BT]-[A/B/PT]	Federrückstellung	3,4
HK 42 3172 0101 C1 R	4/2	12 VDC	positiv (geschlossen)	72 [PA/B/T]-[PB/A/T]	Federrückstellung	3,4
HK 42 3172 0101 C1 Q	4/2	24 VDC	positiv (geschlossen)	72 [PA/B/T]-[PB/A/T]	Federrückstellung	3,4
HK 42 3172 0101 C1 G	4/2	205 VDC	positiv (geschlossen)	72 [PA/B/T]-[PB/A/T]	Federrückstellung	3,4
HK 42 3172 0101 C1 7	4/2	230 VAC 50 Hz	positiv (geschlossen)	72 [PA/B/T]-[PB/A/T]	Federrückstellung	3,4
HK 42 3201 0302 C1 R	4/3	12 VDC	negativ (offen)	01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Federrückstellung auf 0	3,6
HK 42 3201 0302 C1 Q	4/3	24 VDC	negativ (offen)	01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Federrückstellung auf 0	3,6
HK 42 3201 0302 C1 G	4/3	205 VDC	negativ (offen)	01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Federrückstellung auf 0	3,6
HK 42 3201 0302 C1 7	4/3	230 VAC 50 Hz	negativ (offen)	01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Federrückstellung auf 0	3,6
HK 42 3203 0302 C1 R	4/3	12 VDC	positiv (geschlossen)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Federrückstellung auf 0	3,6
HK 42 3203 0302 C1 Q	4/3	24 VDC	positiv (geschlossen)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Federrückstellung auf 0	3,6
HK 42 3203 0302 C1 G	4/3	205 VDC	positiv (geschlossen)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Federrückstellung auf 0	3,6
HK 42 3203 0302 C1 7	4/3	230 VAC 50 Hz	positiv (geschlossen)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Federrückstellung auf 0	3,6
HK 42 3208 0302 C1 R	4/3	12 VDC	positiv (geschlossen)	08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Federrückstellung auf 0	3,6

HK 42 C1 (7/G/Q/R) Magnetwegeventil NG 10



Artikel						
Bezeichnung	Art	Nennspannung/ Stromart	Überdeckung	Kolbentyp	Ausführung	Gewicht
						(kg)
HK 42 3208 0302 C1 Q	4/3	24 VDC	positiv (geschlossen)	08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Federrückstellung auf 0	3,6
HK 42 3208 0302 C1 G	4/3	205 VDC	positiv (geschlossen)	08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Federrückstellung auf 0	3,6
HK 42 3208 0302 C1 7	4/3	230 VAC 50 Hz	positiv (geschlossen)	08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Federrückstellung auf 0	3,6
HK 42 3207 0302 C1 R	4/3	12 VDC	negativ (offen)	07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Federrückstellung auf 0	3,6
HK 42 3207 0302 C1 Q	4/3	24 VDC	negativ (offen)	07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Federrückstellung auf 0	3,6
HK 42 3207 0302 C1 G	4/3	205 VDC	negativ (offen)	07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Federrückstellung auf 0	3,6
HK 42 3207 0302 C1 7	4/3	230 VAC 50 Hz	negativ (offen)	07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Federrückstellung auf 0	3,6
HK 42 3751 0902 C1 R	4/2	12 VDC	positiv (geschlossen)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	2 Rasten	3,6
HK 42 3751 0902 C1 Q	4/2	24 VDC	positiv (geschlossen)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	2 Rasten	3,6
HK 42 3751 0902 C1 G	4/2	205 VDC	positiv (geschlossen)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	2 Rasten	3,6
HK 42 3751 0902 C1 7	4/2	230 VAC 50 Hz	positiv (geschlossen)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	2 Rasten	3,6

Kolbentyp Beispiel: [A/B/PT] = [A gesperrt / B gesperrt / P+T verbunden]

Zubehör	
HK SP 42C	Spule für Magnetwegeventil HK42C
HK SP DIN 43650	Elektrischer Stecker für Magnetspule DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK 42 C	Schraubensatz für NG 10-Ventile Typ HK 42 C