

### Eigenschaften

Anschlüsse	1/4 - IG"
Ausführung	mit Anschlüssen für Volumenstrom, Druck und Temperatur
Temp. min.	0 °C
Temp. max.	90 °C
Werkstoff	Gehäuse aus Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Verwendung	für Messgerät HK PTQCheck



### Beschreibung

Lageunabhängig, eine Messrichtung.  
Verschiedene Messbereiche bis 600 l/min.  
Messgenauigkeit ±2 % vom Messwert.  
Ausgangssignal: Frequenz.

### Bestellhinweise

Weiteres Zubehör und Messgeräte mit Zusatzoptionen auf Anfrage lieferbar.

### Artikel

Bezeichnung	Messbereich	Druck max. (bar)	Überlastdruck max. (bar)	G1	L (mm)	Gewicht (kg)
<b>HK 6222 025</b>	1 bis 25 l/min.	400	420	G 1/4"	120	0,45
<b>HK 6226 300</b>	15 bis 300 l/min.	400	420	G 1.1/4"	155	0,90
<b>HK 6228 600</b>	40 bis 600 l/min	400	420	G 1.1/2"	173	1,70

### ist Zubehör zu folgenden Produkten

**HK PTQ CHECK**      Digitales Handmessgerät 5 Kanäle

### Zusatzelemente

<b>HK PQT</b>	Kombimesskabel
<b>HK PML</b>	Einzelmesskabel