

## Eigenschaften

<b>Anschlüsse</b>	1/4 - IG"
<b>Ausführung</b>	mit Anschlüssen für Volumenstrom, Druck und Temperatur
<b>Temp. min.</b>	0 °C
<b>Temp. max.</b>	90 °C
<b>Werkstoff</b>	Gehäuse aus Aluminium
<b>Oberfläche</b>	eloxiert
<b>Verwendung</b>	für Messgerät HK PTQCheck



## Beschreibung

Lageunabhängig, eine Messrichtung.  
 Verschiedene Messbereiche bis 600 l/min.  
 Messgenauigkeit  $\pm 2$  % vom Messwert.  
 Ausgangssignal: Frequenz.

## Bestellhinweise

Weiteres Zubehör und Messgeräte mit Zusatzoptionen auf Anfrage lieferbar.

## Artikel

Bezeichnung	Messbereich	Druck max. (bar)	Überlastdruck max. (bar)	G1	L (mm)	Gewicht (kg)
HK 6222 025	1 bis 25 l/min.	400	420	G 1/4"	120	0,45
HK 6226 300	15 bis 300 l/min.	400	420	G 1.1/4"	155	0,90
HK 6228 600	40 bis 600 l/min	400	420	G 1.1/2"	173	1,70

## ist Zubehör zu folgenden Produkten

HK PTQ CHECK      Digitales Handmessgerät 5 Kanäle

## Zusatzelemente

HK PQT	Kombimesskabel
HK PML	Einzelmesskabel