

Eigenschaften

Anschlüsse	1/4 - IG"
Ausführung	mit Anschlüssen für Volumenstrom, Druck und Temperatur
Temp. min.	0 °C
Temp. max.	90 °C
Werkstoff	Gehäuse aus Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Verwendung	für Messgerät HK PTQCheck



Beschreibung

Lageunabhängig, eine Messrichtung.
 Verschiedene Messbereiche bis 600 l/min.
 Messgenauigkeit ± 2 % vom Messwert.
 Ausgangssignal: Frequenz.

Bestellhinweise

Weiteres Zubehör und Messgeräte mit Zusatzoptionen auf Anfrage lieferbar.

Artikel

Bezeichnung	Messbereich	Druck max. (bar)	Überlastdruck max. (bar)	G1	L (mm)	Gewicht (kg)
HK 6222 025	1 bis 25 l/min.	400	420	G 1/4"	120	0,45
HK 6226 300	15 bis 300 l/min.	400	420	G 1.1/4"	155	0,90
HK 6228 600	40 bis 600 l/min	400	420	G 1.1/2"	173	1,70

ist Zubehör zu folgenden Produkten

HK PTQ CHECK Digitales Handmessgerät 5 Kanäle

Zusatzelemente

HK PQT	Kombimesskabel
HK PML	Einzelmesskabel