# HK 622
Messturbine

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | 1/4 - IG" |
| **Ausführung** | mit Anschlüssen für Volumenstrom, Druck und Temperatur |
| **Temp. min.** | 0 °C |
| **Temp. max.** | 90 °C |
| **Werkstoff** | Gehäuse aus Aluminium |
| **Oberfläche** | eloxiert |
| **Verwendung** | für Messgerät HK PTQCheck |






## Beschreibung

Lageunabhängig, eine Messrichtung.
Verschiedene Messbereiche bis 600 l/min.
Messgenauigkeit ±2 % vom Messwert.
Ausgangssignal: Frequenz.

## Bestellhinweise

Weiteres Zubehör und Messgeräte mit Zusatzoptionen auf Anfrage lieferbar.

## Artikel

| Bezeichnung | Messbereich | Druck max. (bar) | Überlastdruck max. (bar) | G1 | L (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK 6222 025** | 1 bis 25 l/min. | 400 | 420 | G 1/4" | 120 | 0,45 |
| **HK 6226 300** | 15 bis 300 l/min. | 400 | 420 | G 1.1/4" | 155 | 0,90 |
| **HK 6228 600** | 40 bis 600 l/min | 400 | 420 | G 1.1/2" | 173 | 1,70 |

## ist Zubehör zu folgenden Produkten

| | |
|---|---|
| **HK PTQ CHECK** | Digitales Handmessgerät 5 Kanäle |

## Zusatzelemente

| | |
|---|---|
| **HK PQT** | Kombimesskabel |
| **HK PML** | Einzelmesskabel |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*